

(12) पेटेंट आवेदन प्रकाशन

(21) आवेदन सं. 6739/डीईएलएनपी/2013 ए

(19) भारत

(22) आवेदन फ़ाइल करने की तिथि : 29/07/2013

(43) प्रकाशन की तिथि : 23/01/2015

(54) खोज का शीर्षक : एक असदृश वातावरण में एक सत्र उपलब्ध कराने की विधि और प्रणाली

(51) अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण :H04L29/08
(31) प्राथमिकता दस्तावेज़ सं :11305280.7
(32) प्राथमिकता तिथि :15/03/2011
(33) प्राथमिकता देश का नाम :ईपीओ
(86) अंतरराष्ट्रीय आवेदन सं. :PCT/EP2012/05456
फ़ाइल करने की तिथि : 5
(87) अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सं :15/03/2012
(61) आवेदन सं. में जोड़ने का पेटेंट :WO 2012/123546
फ़ाइल करने की तिथि :लागू नहीं
(62) आवेदन सं. में विभाजन संबंधी :लागू नहीं
फ़ाइल करने की तिथि :लागू नहीं
:लागू नहीं

(71) आवेदक का नाम :

1) एमेडियस एस.ए.एस.

आवेदक का पता: 485 रूट ड्यू पिन मॉर्टाई सोफिया
एंटीपोलिस एफ 06410 बायट फ़्रांस

(72) खोजकर्ता का नाम :

1) डेफायत क्रिस्टोफ

2) मार्टिन साइमन

3) मोनबेल स्टीफन

(57) सारांश :

एक कंप्यूटर में प्रयुक्त विधि और प्रणाली का खुलासा किया गया है जो एक वितरित वातावरण में उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता सत्र का एक निरंतर दृश्य उपलब्ध कराने के लिए है जहां सत्र के लिए सिस्टम (100) के बाहरी डिवाइस (200 300 300) और एप्लिकेशन सर्वरों (ए1 .. सी4) के बीच संवाद स्थापित करने की आवश्यकता होती है। सिस्टम (100) में कम से कम एक रूटिंग माध्यम (10 15) दिया गया है जिसे एक निर्दिष्ट सत्र के लिए बाहरी डिवाइस (200 300 300) और किसी एक एप्लिकेशन सर्वर के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कॉन्फिगर किया गया है। संवाद स्थापित करने में कम से कम एक डेटा प्रोसेसर के साथ रूटिंग माध्यमों (10 15) पर निम्नलिखित चरण पूरे किया जाना शामिल है: किसी एक एप्लिकेशन सर्वर और बाहरी डिवाइस से अन्य किसी एप्लिकेशन सर्वर और बाहरी डिवाइस तक पहुंचने के लिए एक कॉल प्राप्त करना; यह पता लगाना कि क्या कॉल में एक सत्र चिह्नक (आईडी) शामिल है, अगर कॉल में कोई सत्र आईडी शामिल नहीं है तो एक ऐसी सत्र आईडी बनाने के लिए उक्त संवाद के लिए एक सत्र खोलना जो कॉल में सत्र आईडी को जोड़ कर, सत्र आईडी को स्टोर करके और कॉल को किसी अन्य एप्लिकेशन सर्वर और बाहरी डिवाइस (200 300 300) में रूटिंग करके संवाद स्थापित करते हुए विशिष्ट रूप से उक्त सत्र की पहचान करता है; अगर कॉल में पहले से एक सत्र आईडी शामिल है तो कॉल को किसी अन्य एप्लिकेशन सर्वर और बाहरी डिवाइस (200 300 300) में रूटिंग करना और उस संवाद को एक पहले से खुले हुए सत्र में शामिल करने की अनुमति देना जिसे उक्त सत्र आईडी द्वारा विशिष्ट रूप से पहचाना गया है, जिससे संवाद स्थापित होता है और संवाद को उक्त पहले से खुले सत्र का प्रसंग साझा करने में सक्षम करना।

पृष्ठों की सं.: 37

दावों की सं.: 20